



C9 마스터 연료 시스템 컨트롤러

제어 및 통합된 연료시스템 작동과 데이터

일반 내역

C9 마스터 컨트롤러는 비상 전력을 위한 경유 수송을 모니터링하고 제어하기 위해서 설계되었다.

- 발전기 탱크 레벨 제어
- 이중구조 펌프 제어
- 연료 여과/연마기
- 원격조정 탱크 주유 시스템

새로 출시된 모듈방식 배선 시스템은 디바이스간의 입출력 통합을 간소화한다.

입력: (a) 탱크레벨감지기, (b) 누유감지기, (c) 유량감지기, (d) 압력검출기, (e) 펌프전류감지기, (f) 여과수감지기, (g) 여과차압감지기, (h) 밸브위치감지기

출력: (a) 솔레노이드 밸브, (b) 연료공급펌프, (c) 연료리턴펌프, (d) 구동 볼 밸브, (e) 구동 나비형 밸브



C9 마스터 연료 시스템 컨트롤러

크기	60cm x 60cm x 20cm
승인	UL, CE
전력	120-240 VAC / 5A / 50-60 Hz 단일 또는 이중 소스
외함	NEMA 4 색상 RAL 7035 (연회색)
환경온도	섭씨 -30~ 55도 (히터작동시)
통신	BACnet, Modbus, or LON
그 외	절연 유도 부하 5 Amp 출력계전기 (Typ)
옵션	50 Hz 파워 CE 승인 본질 안전장벽 외함 히터
모드	기본 또는 결합된 애플리케이션: 발전기 탱크 레벨 제어 이중구조 펌프 제어 연료 여과/연마 원격조정 탱크 주유 시스템