

M3A

M3A 연료 여과 연마기

3, 5, 10, 15, 20, 25 GPM (10-100 LPM)

- 소형 개방형 프레임 또는 내후성 외함 옵션
- 용적형 펌프는 뛰어난 흡입력을 갖고 있다.
컨트롤러는 모터시동, 과부하계전기, 전원등, 경보알람 등을 포함한다. TEFC 120-230 VAC, 50-60 Hz. 수동식 밸브, 자력여과기, 입출구 게이지, 압력 방출 밸브, 누유감지기, 유량감지기 등을포함한다.
- 필터는 미립자형이며 최종 여과수 성분이 1미크론인 유수분리기(코어레서)이다.
- 연료주기 일정관리 프로그램이 가능한 터치스크린 컬러인터페이스
- 모드버스 인터페이스



크기 76.2cm(w) x 121.92cm(h) x 30.48cm(d)

유량용량 3, 5, 10, 15, 20, 25 GPM
(10-100 LPM)

내압용량 표준 25 PSI
최대 100 PSI(690kPa)

펌프 타입 용적형 바이킹사 H475 시리즈

입출구 (MNPT) 3 -10 GPM 0.75 IN (18)
10-15 GPM 1.0 (25)
20-25 GPM 1.50 IN (32)

무게 (약) 140Kg

기본 부속품 인렛자력여과기
레이서 필터 코어레서
최종여과수필터
누유감지기
인렛흡입게이지
아울렛압력게이지
유량감지기
압력방출밸브

시공 용접철강시공
유량 흘림방지받이(11.3L)
기본 개방형 프레임

모터 TEFC (IP 55)

전력 120-230 VAC, 1P, 50-60 Hz
0.33-1.5 HP (0.25-1.1KW)

컨트롤러 C8+C2 컨트롤러
모터 과부하계전기

출력계전기 (무전압) 필터오토
필터작동
필터알람

접속기(인터페이스) 수동 비자동 옵션
전원등
펌프작동등
필터알람등
모드버스 RS-485

옵션형 부속품 직립형거치대
CS 외함
SS 외함
3상 모터
미크론 등급 대체필터
수조탱크
첨가제 탱크

주문방법 M3.XX 연료여과연마기
XX= Rated GPM