



M4

M4 연료 탱크 주유소

2, 3, 또는 4인치 운반 호스 어댑터
벽면, 리세스 또는 지면 설치
단일 또는 다중 탱크 시스템

- 연료 탱크와 주변 시설물의 안전을 위한 소형 스테인리스 철강 외함 건축 마감
- 사진-지면설치모델, 벽면 또는 벽면 리세스 설치 가능
- 제어반은 85-90-95%로 연료 알람 레벨을 모니터링하고 과주입 방지를 위해 밸브 작동. 선택적 레벨 전송기, 탱크 레벨 디스플레이(갤론, 리터, 퍼센티지)를 위한 컬러 터치 스크린

크기	60.96cm(W) x 60.96cm(H) x 40.64cm(D)
유량용량	To 100 GPM (400 LPM)
내압용량	최대 100 PSI (690kPa)
펌프 타입	선택적 용적형 바이킹사 H475 시리즈
입출구 (MNPT)	2.0 IN (50) 3.0 IN (75) 4.0 IN (100)
무게 (약)	45 KG
기본 부속품	캠 타입 호스 어댑터 - 캡(Cap) 수동 볼 밸브 3 포인트 레벨 감지기 85-90-95 C1 제어반
시공	스테인리스 철강 시공 유량 흘림방지받이 (26리터) 잠금형 손잡이
전력	120-230 VAC, 1P, 50-60 Hz
컨트롤러	C1 기본형 컨트롤러 C8 선택형 컨트롤러 UL 승인

알람	레드 경고등 경보음
출력계전기(무전압)	일반 알람
접속기(인터페이스)	C8 버전 컬러터치스크린 탱크 주유(리터,퍼센티지) 판독
옵션형부속품	지면, 벽면, 리세스 설치대 구동 볼 밸브 배출 체크 밸브 누유 감지기 멀티 탱크 가동 수송 펌프
주문방법	M4.XX 연료 탱크 주유소 XX= Outlet Pipe Size